



Onni löytyy suomalaisesta metsästä.

## KAMPPURIN IKKUNOIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

### Varastointi

- Mahdollisista kuljetusvaurioista tulee ilmoittaa heti tuotepakkausten vastaanoton yhteydessä.
- Ikkunat voidaan varastoida väliaikaisesti kuljetuspakkauksessa pystyasennossa ja suojaisessa paikassa.

### Asennus

- Asennuksessa pitäisi noudattaa ikkunoiden RT-kortin ohjeita ja hyvää asennustapaa.
- Käänny tarvittaessa ammattitaitoisen henkilön puoleen.

### Säädöt

- Käyntivälyksen säätö (kuva): Käyntivälystä voidaan säätää saranoilla tai kiristämällä karmin kiinnitysruuveja. Säätöä varten puite irrotetaan ja kierretään joko puitteen tai karmin saranaosaa max. 2 kierrosta myötä- tai vastapäivään alkuperäisestä asennosta.
- Tuuletusikkunan säätö: Tuuletusasentoa voi säätää välisulkimien kitkajarrun avulla. Suurinta aukeamisväliä voidaan säätää siirtämällä rajoittimen ruuvia.
- Irtoristikoiden säätö: Irtoristikoita voidaan säätää pidätinruuvien avulla.

### Puhdistus

- Lasit voi pestä ikkunanpesuaineella tai miedolla astianpesuaineella.
- Tuuletusikkunoiden puitteet voi irrottaa pesun ajaksi avaamalla välisulkimen lukitusvipu ja vapauttamalla T-ruuvi.
- Mahdolliset silikonitahrat poistetaan esimerkiksi Kontakt PRF 6-68 -puhdistusaineella.
- Alumiiniosat puhdistuvat harjaamalla tai miedolla puhdistusaineella, vaurioitunutta aluetta voidaan korjata esim. alkydimaalilla.

- Korvausilmaventtiilien (lisävaruste) suodatinosat voi pestä haalealla saippuavedellä. Ne voidaan myös vaihtaa tarvittaessa.

### Huolto

- Tiivisteiden ja silikonisaumojen kuntoa kannattaa seurata puhdistuksen yhteydessä. Silikonisauma voidaan korjata silikonimassalla.
- Voitelu: Ikkunoiden lukot, pitkäsavut ja välisulkimen liukuosat voidellaan tarvittaessa esim. vaseliinispraylla.
- Hyttyspuite: Suositellaan irrotettavaksi talven ajaksi.
- Korjaus- ja huoltomaalaus: Tehdasmaalaus on pitkäikäinen. Huolto- ja paikkausmaalaus kannattaa kuitenkin tehdä heti maalipinnan vaurioitessa. Ohjeita saa esimerkiksi Teknosken internet-sivuilta [www.teknos.fi](http://www.teknos.fi) tai lähimmältä asiantuntevalta maalikauppiailta
- Rikkoontunut lasi: Suosittelemme kääntymistä lähimmän lasitusliikkeen puoleen.

Kannattaa huomioida, että valmistaja ei vastaa ikkunan pintaan jälkikäteen liimaamalla tai muutoin kiinnittämällä laitettujen esineiden aiheuttamista vaurioista.

Takuun piiriin ei kuulu virheellisen varastoinnin, asennuksen tai käytön aiheuttamat vaurioita tai muut viat.